

## HT33 Series Tower Online UPS 10-40kVA (380V/400V/415V)

Seria UPSów HT33 oferuje zaawansowaną technologię poprawiającą sprawność oraz niezawodność.



### Application

- IDC(Internet Data center),ISP,Computer Room, Service Center
- krytyczne odbiory IT, automatyki i procesów przemysłowych

### Features

- Wysoka sprawność do 96%
- Wysoki  $\cos \phi > 0.99$ ; THDi < 4%
- Wyświetlacz LCD z wysoką rozdzielczością
- Wysoka niezawodność
- Zimny start z baterii
- Zarządzanie baterią oraz inteligentne ładowanie znacząco wydłużają żywotność baterii
- praca równoległa do 8 jednostek
- przyjazny użytkownikowi interfejs

### Specyfikacja

MODEL	HT33010XS	HT33015XS	HT33020XS	HT33030XS	HT33040XS
	HT33010XL	HT33015XL	HT33020XL	HT33030XL	HT33040XL
Moc	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA	40kVA
<b>Wejście</b>					
Fazy	3Ph+N+PE,380V/400V/415V(line-line)				
Zakres napięcia	304-478Vac (line-line),pełne obciążenie;				
Zakres częstotliwości	40-70Hz				
THDi	<4%		<3%		
Współczynnik mocy	>0.99				
<b>Wyjście</b>					
Napięcie	380/400/415VAC (line-line)				
Regulacja napięcia	1.5%				
THDu	<1% (linear load),<5.5% (non-linear load)				
Współczynnik mocy	1.0		0.9		
Zakres częstotliwości	50/60Hz				
Dokładność częstotliwości	0.01%				
Przebieżalność	110% 60 min; 125% 10 min;150% 1 min;>150% 200 ms				
<b>Baterja</b>					
Napięcie	±240VDC				
Moc ładowania	20%*System Power				
Dokładność napięcia	1%				
<b>SYSTEM</b>					
Sprawność	Normala	95%		96%	
	Baterijna	94.5%		96%	
Wyświetlacz	LCD + LED + Keyboard				
klasa IP	IP20				
Interfejs	Standard: RS232, RS485,Dual input kit; Opcjonalnie: SNMP, Styki bezpotencjałowe, Parallel kit, Zimny start				
Temperatura pracy	0-40 °C				
dopuszczalna wilgotność	0-95%				
Hałas	<55dB (z 1 metra)				
<b>PHYSICAL</b>					
Waga [kg]	51.5	51.5	89	89	140
	31	31	50	52	61
Wymiary (S*G*W) [mm]	250*840*715	250*840*715	350*738*1335	350*738*1335	500*840*1400
	250*660*530	250*660*530	250*680*770	250*680*770	250*836*770